



Descrizione:

Macchina per la disinfezione e la sterilizzazione di ambienti tramite ozono prodotto da scariche elettriche ad altissima intensità. L'ozono è un forte agente ossidante che, a determinate concentrazioni, distrugge ed elimina batteri e virus presenti nell'acqua e nell'aria. Indicato per tutti i processi di sanificazione professionale

Caratteristiche:

TIMER DIGITALE con 16 diverse tipologie di programmazione (giornaliera e settimanale).
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO di altissima qualità e ultima generazione, che consente una riduzione del consumo energetico e basso impatto ambientale.
Silenzioso, efficiente e di facile utilizzo.

Opzioni:

Disponibile nella versione con struttura in acciaio verniciato bianco, oppure in acciaio inox satinato 304 con finitura SCOTH-BRITE.

Utilizzo:

Efficace per ambienti fino a 100 metri cubi, con impostazione timer a 30 minuti



TIMER

		EO10SST
Ozone production	Produzione Ozono	10 g/h
Fun (m ³ /h)	Ventola (m ³ /h)	115
Volt (V)	Volt (V)	220 - 240
Frequency (Hz)	Frequenza (Hz)	50 / 60
P (W)	Potenza (W)	85
Lpa sonorus 3mt (dB(A))	Lpa sonoro 3mt (dB(A))	52
Cable length (m)	Lunghezza cavo (m)	8,5
Case material	Materiale alloggiamento	INOX 304
Dimension (PxLxH)	Dimensioni (PxLxH)	160x265x270
Weight (Kg)	Peso (Kg)	2,5
	Prezzo:	





STEAM PLUS



Generatore di vapore ideale per la totale sanificazione e pulizia di tutti gli ambienti professionali sottoposti a normativa HACCP (industria alimentare e farmaceutica, strutture sanitarie, centri sportivi ed estetici, hotel e locali pubblici) nonché affidabile alleato nell'autolavaggio professionale. Oltre che da una caldaia a ricarica continua da 3000W, la macchina è dotata di un potente aspirapolvere/liquidi da 1400W, che consente l'uso di INIEZIONE e ESTRAZIONE con acqua calda/fredda, con o senza detergente. STEAM PLUS OZONO è dotato di un OZONIZZATORE per l'inattivazione di batteri e virus, per un ambiente lavorativo sano, purificato e privo di odori.

ALIMENTAZIONE	230V - 50Hz
Capacità caldaia	3,5 lt
Potenza caldaia	1500 + 1500 W
Pressione di esercizio	8 BAR
Produzione vapore kg/h	5,22 kg/h
TEMPERATURA vapore in caldaia	180°
Serbatoio acqua	5 lt
Serbatoio detergente	5 lt
PMAX aspiraliquidi bistadio	1400 W
Capacità serbatoio inox	22 lt
Peso (kg)	45 Kg